



Une expérience maintes fois mise à l'épreuve

optrel OSC

- Degré de protection 4/9–13
- Unité de commande hors masque
- Serre-tête confortable
- Adaptation de l'angle de détection (60° ou 120°)
- Temporisation de l'ouverture

La maîtrise du soudage, un automatisme

swiss made 

optrel OSC

Intégré à la gamme depuis 20 années révolues maintenant, le masque optrel OSC continue de ravir notre fidèle clientèle. La forme simple mais ingénieuse du masque OSC, associée au réglage continu du degré de protection DIN 9-13 par l'extérieur, lui confère aujourd'hui encore un haut niveau de protection et de confort.



Désignation	Référence produit
-------------	-------------------

OSC noir non laqué*	1000.053
---------------------	----------

Cassette optoélectronique	5012.046
---------------------------	----------

*Coque de rechange sur demande

Autres caractéristiques

Dimension cassette/champ de vision	90 x 110 x 7 mm/38 x 98 mm
Protection oculaire	Protection UV & IR maximale pour chaque degré
Classification selon EN379	1/1/1/3
Classification selon EN175	5 (résistance aux impacts 45m/s)
Temps de commutation du clair au sombre	0,4 ms à température ambiante 0,1 ms à 55 °C
Temps de commutation du sombre au clair	Rapide 0,1 – 0,35 s Lent : 0,35 – 0,6 s
Alimentation électrique	Cellules solaires, remplacement des piles inutile, pas besoin de brancher et débrancher
Température d'utilisation	-10 °C à +70 °C
Poids total	490 g
Garantie	2 ans
Certifications	CE, DIN, ANSI, AS/NZS, GOST-R